SKT 3

TERMA
SINCE 1990



photo : noire, câble droit



SKT 3

projekt: *Mirosław Rekowski*

Fonctionnalité :

Fonctionnalité

Le kit résistances SKT 3 offre la possibilité de régulation précise de la température ambiante avec une plage de reglage de 15°C à 30°C par pas de 1°C. Le capteur de température ambiante incorporé assure le maintien de la tempéature. Le kit SKT 3 fonctionne avec une résistance autorégulante classe II du type PTC avec le système Terma-Split (boîtier et la résistance séparables). L'appareil affiche la température actuellement réglée °C. Il offre une posssiblité de changer le mode de la régulation de la température ambiante vers la puissance de chauffe.

Timer

Le TIMER 24 heures permet de programmer 4 zones de temps pendant lesquelles le kit mantient la température demandée ou se met en arrêt.

Marche forcée

Fonction de régulation de la température et du temps de chauffe (de 0,5 h à 4 h) après lequel le kit reprendra le réglage précédent.

Fil Pilote

Le kit SKT 3 est équipé d'un interface Fil Pilote (6-ordres) pour des options choisies.

Systèmes des maisons intelligentes

Le kit résistance SKT 3 mémorise le réglage en cas de panne de courant, ce qui permet de fonctionner avec un timer externe divers et différents systèmes pour maisons «dites intelligentes».

Sécurité

Le kit résistance SKT 3 est équipé d'une protection contre le gel (ANTIFREEZE) et d'une alerte de panne. La résistance autorégulante du type PTC assure une protection active en cas de manque de liquide dans le radiateur.

Design

Afficheur LCD avec l'horloge.

Couleur

Couleur standard: blanc, silver, chrome ou noir. Il est possible d'avoir toutes autres couleurs de la palette RAL ou couleurs spéciales (brass et gold) pour une commande unique de minimum 100 pièces de kit résistances de l'offre Terma en une seule couleur.

Données techniques :

Alimentation :	230 V / 50 Hz
Élément chauffant :	Terma Split I
Classe de protection :	Classe II
Filetage mâle :	G 1/2"
Indice de classe de protection [IP] :	IPx5

Tableau des configurations :

Exemple du code produit : **WE** SK3 K SMA F

Code d'emballage — Code de la couleur — Code du modèle — Code tu type de câble

Éléments du code indiqués par couleurs.

KTX 3

Modèle		Puissance [W]	Emballage	Couleur	Type de câble
WE *SK3* SKT 3	–	sans la résistance	*K* Boîte	*916* Blanc	*W* Câble droit avec fiche
				SMA Silver	*P* Câble droit sans fiche
				CRO Chrome	*F* Câble droit sans fiche connection Fil Pilote
				905 Noir	


TS2 — La résistance classe II

Modèle	Puissance [W]	Emballage	Couleur	Connecteur Split
WE *TS2* Terma Split	*01* 100	*K* Boîte	*---* Aucun	*E* Connecteur Split classe II
	02 200			
	03 300			
	04 400			
	05 500			
	06 600			
	08 800			
	10 1000			


SKT 3

TERMA
SINCE 1990


Câble droit avec fiche





Câble droit sans fiche




Câble droit sans fiche connection Fil Pilote









L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670
Puissance [W]	100	200	300	400	500	600	800	1000