Intra

Couleur inclus dans le prix



Intra 1900↕ × 530↔ ZX
couleur : RAL 4004

Vanne intégrée thermostatique, vanne angulaire, droite, chrome
Tête thermostatique SLIM, chrome
Rosette de masquage intégrée, chrome



Intra

Couleur inclus dans le prix

Design : *Terma*

Raccordements :

Autres types de raccordement possibles :



Dimensions disponibles :



Données techniques :

Pression du travail : 800 kPa Température maximale de travail : 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	C4 [mm]	75|65|20°C [W]	55|45|20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	[dm³]	[kg]	Code produit Code de configuration p. 5
Peinture epoxy												
1700	410	50	370	410	660	346	270	1660	20	5,48	16,25	WGINB170041
1700	530	50	490	530	858	450	390	1660	20	7,11	21,02	WGINB170053
1700	650	50	610	650	1056	554	510	1660	20	8,75	25,79	WGINB170065
1900	410	50	370	410	756	388	270	1860	20	6,05	17,98	WGINB190041
1900	530	50	490	530	982	506	390	1860	20	7,86	23,27	WGINB190053
1900	650	50	610	650	1209	612	510	1860	20	9,67	28,56	WGINB190065
Revêtement galvanique												
1700	410	50	370	410	462	242	270	1660	20	5,48	15,72	WGINB170041
1700	530	50	490	530	601	315	390	1660	20	7,11	20,33	WGINB170053
1700	650	50	610	650	739	387	510	1660	20	8,75	24,94	WGINB170065

Intra

Couleur inclus dans le prix

Dessin technique :

AX



SX



ZX



YL



YP



A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal
E — écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

Collecteur :



Tube :



Intra

Couleur inclus dans le prix

Les fiches techniques des produits contiennent des codes produit qui indiquent des informations de base sur les produits concernés et un code de configuration partiel, contenant la spécification plus précise du produit. Afin de passer une commande correctement, il est nécessaire d'accompagner le code du produit d'un code de configuration complet, qui doit suivre le code du produit.
Nous présentons ci-dessous la structure du code produit et de la configuration.

Construction du code de configuration du radiateur eau chaude et électrique :

WGINB170041

CODE PRODUIT
(indiqué dans la grille à côté du produit)

K916SX

CODE DE CONFIRGURATION
(à remplir)

Exemple du code complet

Code d'emballage — Code de couleur — Code de raccordement

K - carton

Couche en poudre de époxy

E – Code de la couche en poudre de époxy est rempli dans le code atypique.

WGINB170041 K916SX E — *Code atypique*

Légende

Radiateur disponible en version hydraulique.

Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.

Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.

Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.

Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.

Poids.

Volume.

Radiateur disponible en finition chromée.

Pas de paiement supplémentaire pour une couleur.