



**ZigZag** 835↓ × 500↔ Z8  
couleur : Gold Gloss

Ensemble thermostatique triaxe, gauche, chrome  
Rosace de masquage, chrome  
Kit résistance KTX 4, chrome  
Patère ZIP V, chrome







Couleur inclus  
dans le prix

Design : Jacek Ryń


## Raccordements :




Version Électrique :



## Autres types de raccordement possibles :



## Dimensions disponibles :



## Données techniques :


Pression du travail : 1000 kPa Température maximale de travail : 95°C

| A ↓<br>[mm]           | B ↔<br>[mm] | C1<br>[mm] | C2<br>[mm] | 75/65/20°C<br>[W] | 55/45/20°C<br>[W] | [W] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | [dm³] | [kg]  | Code produit<br><small>Code de configuration p. 5</small> |
|-----------------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Peinture époxy</b> |             |            |            |                   |                   |     |           |           |           |       |       |                                                           |
| 600                   | 500         | 50         | 470        | 248               | 134               | 300 | 470       | 420       | 90        | 2,77  | 5,07  | WGZIG060050                                               |
| 835                   | 500         | 50         | 470        | 320               | 172               | 300 | 470       | 655       | 90        | 3,74  | 6,86  | WGZIG083050                                               |
| 1070                  | 500         | 50         | 470        | 406               | 218               | 400 | 470       | 890       | 90        | 4,72  | 8,64  | WGZIG107050                                               |
| 1310                  | 500         | 50         | 470        | 490               | 263               | 600 | 470       | 1130      | 90        | 5,70  | 10,44 | WGZIG131050                                               |
| 1545                  | 500         | 50         | 470        | 581               | 311               | 600 | 470       | 1365      | 90        | 6,67  | 12,23 | WGZIG154050                                               |
| 1780                  | 500         | 50         | 470        | 627               | 335               | 600 | 470       | 1600      | 90        | 7,65  | 14,01 | WGZIG178050                                               |
| <b>Chrome</b>         |             |            |            |                   |                   |     |           |           |           |       |       |                                                           |
| 600                   | 500         | 50         | 470        | 174               | 94                | 200 | 470       | 420       | 90        | 2,77  | 4,90  | WGZIG060050                                               |
| 835                   | 500         | 50         | 470        | 224               | 120               | 200 | 470       | 655       | 90        | 3,74  | 6,60  | WGZIG083050                                               |
| 1070                  | 500         | 50         | 470        | 284               | 153               | 300 | 470       | 890       | 90        | 4,72  | 8,40  | WGZIG107050                                               |
| 1310                  | 500         | 50         | 470        | 343               | 184               | 400 | 470       | 1130      | 90        | 5,70  | 10,10 | WGZIG131050                                               |
| 1545                  | 500         | 50         | 470        | 407               | 218               | 400 | 470       | 1365      | 90        | 6,67  | 11,80 | WGZIG154050                                               |
| 1780                  | 500         | 50         | 470        | 439               | 235               | 400 | 470       | 1600      | 90        | 7,65  | 13,50 | WGZIG178050                                               |




Couleur inclus  
dans le prix

## Dessin technique :



A – hauteur B – largeur C1-C5 – écartement des raccordements D – écartement des consoles en horizontal  
E – écartement des consoles en vertical F – distance de l'axe de la console inférieure au bord inférieur du collecteur

### Tube :





Les fiches techniques des produits contiennent des codes produit qui indiquent des informations de base sur les produits concernés et un code de configuration partiel, contenant la spécification plus précise du produit. Afin de passer une commande correctement, il est nécessaire d'accompagner le code du produit d'un code de configuration complet, qui doit suivre le code du produit. Nous présentons ci-dessous la structure du code produit et de la configuration.

## Construction du code de configuration du radiateur eau chaude et électrique :

WGZIG060050

K916SX

CODE PRODUIT  
(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIGURATION  
(à remplir)

Exemple du code complet

K 916 SX

Code d'emballage

Code de couleur-

Code de raccordement

K - carton

## Construction du code de configuration du radiateur électrique avec le kit résistances choisi :

WGZIG060050

K916E1DRYM

CODE PRODUIT  
(indiqué dans la grille à côté du produit)

CODE DE CONFIGURATION  
(à remplir)

Exemple du code complet

K 916 E1 DRY M

Code d'emballage

Code de couleur

Code de raccordement

Code du kit résistances

Code de type du câble

K - carton

## Couche en poudre de époxy

E – Code de la couche en poudre de époxy est rempli dans le code atypique.

WGZIG060050 K916SX E — Code atypique



Couleur inclus  
dans le prix

## Légende



Radiateur disponible en version hydraulique.



Radiateur disponible en version mixte. Possibilité d'installation du kit résistances.



Radiateur disponible en version électrique avec le kit résistances. Version électrique est remplie par le fabricant du fluide caloporteur et équipée du kit résistances électrique. Radiateur testé en usine.



Type de raccordement dédié au modèle choisi. L'icône indique le positionnement du raccordement hydraulique départ et retour ainsi que le positionnement de la cartouche thermostatique et du kit résistances à positionner.



Puissance suggérée du kit résistance pour la version électrique ou mixte.



Poids.



Volume.



Radiateur disponible en finition chromée.